### Précadre de fixation

Menuiserie pose intérieure ou extérieure en neuf



### Description


Le précadre Louineau permet la fixation d'une menuiserie avec un gain important sur le temps de mise en œuvre.

Le précadre peut être conçu avec ou sans réservation pour joint, avec ou sans renforts pré-assemblés.


Le précadre est livré en chevalet sur chantier.




Précadre de fixation (PRECFIX)







Penfort BT



# Conception

- Soudure continue dans les angles, permettant une étanchéité des angles du précadre.
- Matière en acier avec épaisseur 15/10ème minimum, rentrant dans le calcul du C+D.
- Option de goussets ou pattes à bords tombés de renfort
- Option réservation pour joint.

# Mise en œuvre

- Gain de temps sur chantier grâce au repérage sur étiquette.
- Facilité de mise en œuvre grâce à la remise à niveau de la menuiserie.
- · Gain de temps de pose.
- Tolérances de fabrication maîtrisées.
- Prévoir 10 mm de plus pour la largeur (cote A) et 10 mm de plus pour la hauteur (cote B) par rapport à la menuiserie.



# Précadre de fixation

Menuiserie pose intérieure ou extérieure en neuf


#### Guide de mise en œuvre













Finition possible bavette ou PrecHab.



### Précadre de fixation

Précadre monobloc pose intérieure ou extérieure

# **Applications**

Fonction: Permet le déport de la menuiserie sur l'extérieur.

Profil de menuiserie: PVC, Aluminium, Bois et Mixte. Adaptée pour tous types de supports constructifs.

Conditionnement: Sur chevalet et étiqueté suivant repère du client. Palettisation personnalisée possible.





#### **Matières**

Acier galvanisé (S220 GD/Z275). Deux faces en Z275 (fleurage normal).

## Systèmes

Renfort: goussets ou pattes à bords tombés Réservation pour joint Option acoustique Option rupture de pont thermique


#### QUELLES DIFFERENCES DANS LES RENFORTS?

Les BT permettent de renforcer la pièce mais

faibles et les PG plus résistantes pour des



Consultez notre bureau d'études.





# Guide de demande de prix

Précadre de fixation

Lors de votre commande de PrecFix chez Louineau, nous avons besoin de certaines informations pour effectuer votre devis. Vous trouverez ci-dessous un tableau répertoriant toutes les données qui vous seront demandées.

# Informations générales

Raison Sociale:	
Nom du demandeur :	
Stade d'avancement du chantier (appel d'offres, chantier en cours) :	
Date d'envoi :	
Date prévisionnelle de livraison :	
Ref chantier:	
Date de réponse souhaitée :	
Département de livraison :	
Nombre de livraison(s) prévue(s) :	

# Informations spécifiques

Epaisseur de la tôle :	15/10 <sup>ème</sup>	20/10 <sup>ème</sup>	30/10 <sup>ème</sup>	40/10 <sup>ème</sup>
Nature de la tôle :	Inox		Acier galvanisé	
Nombre de cotés	3		4	

Rupture de pont thermique Réservation pour joint Renfort Renfort Renfort Acoustique Périphérie

Quantité Repère	Repère	Dimensions intérieures des précadres		Cote C (en mm)
	Cote A (en mm)	Cote B (en mm)		

